

7,2W 30000h BX

Led-pistokantalamput

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, 3000K ja 4000K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 7,2W 3000K G23 (2-nastainen)
670lm 30000h 32x227,5mm, pahvipakkaus. Taajuus
~50/60Hz.



7,2W 30000h BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713825	A7GAFT	0.042	Airam Led

7,2W 30000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Energiatehokkuusluokka	F

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	670
Valovirta (max) (lm)	670
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (min) (K)	3000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Säteen kulma (min)	180
Säteen kulma (max)	180
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	32
Pituus (mm)	227.5

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite (min) (V)	220
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	38
Nimellisvirta (max) (mA)	38
Tehokerroin	0.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.129